

Selladora rotativa Steriking® RS300

Máquina de sellado fiable y de fácil manejo con impresora integrada



Seguridad mejorada

- Equipada con control de parámetros de sellado (tiempo, temperatura, presión), por lo que es conforme a ISO 11607-2.


Impresora interna y conexión a PC

- Puede imprimir una línea de texto con un máximo de 30 caracteres, así como conectarse a una impresora de etiquetas externa y a un PC.

Fácil de limpiar y mantener

- La carcasa de la selladora es lisa y todas las esquinas están redondeadas para facilitar la limpieza. La máquina se puede abrir y mantener fácilmente sin necesidad de herramientas.

Selladora rotativa Steriking® RS300



Características

Conformidad con ISO 11607-2	X
Conformidad con DIN 58953-7	X
Conexión a la red (100-120 V y 220-240 V)	X
Ancho y tipo de cierre hermético	cierre hermético plano de 12 mm
Controlada por microprocesador	X
Control de parámetros de proceso	X
Paro automático del motor si no se utiliza la máquina	X
Función de espera	X
Idiomas (en menú)	EN/ES/DE/IT/FR/NL/SV/DA/TR/FL
Tolerancia de temperatura	±1 %
Velocidad de sellado	10 m/min
Rango de temperaturas de sellado	50 °C - 199 °C
Presión de sellado	Ajuste automático de la presión
Impresora interna	matricial
Puerto USB	X
Consumo de corriente (W), promedio y máximo	Máx. 330 W
Dimensiones	527x314x162 mm
Peso	15 Kg
Período de garantía	24 meses, 60 meses para motor y ventilador
Manual técnico y de mantenimiento	Disponible

We care that you pack safely!

